

Universal Stripper-Crimper

Universal stripper-crimper



UNIC-LZ

für lose Z+F Zwillings-Aderendhülsen

Technische Kurzinformation


Die UNIC-LZ ist ein elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat für eine universelle Verarbeitung von losen Z+F Zwillings-Aderendhülsen im Bereich von 2 x 0,5 bis 2 x 1,5 mm² (AWG 2 x 20 – 2 x 16) mit einer Crimplänge von 8 mm.

UNIC-LZ


for loose Z+F twin ferrules

Technical information

The universal UNIC-LZ is an electropneumatic stripper-crimper for quick and reliable processing of loose Z+F twin ferrules in the range of 2 x 0.5 up to 2 x 1.5 mm² (AWG 2 x 20 – 2 x 16) with a crimping length of 8 mm.



Standard:
Trapez/Trapezium



Verarbeitbare Aderendhülsen Usable ferrules
für lose Z+F Zwillings-Aderendhülsen for loose Z+F twin ferrules
2 x 0,5/8N
2 x 0,75/8N
2 x 1/8N
2 x 1,5/8N

Technische Daten Technical data	UNIC-LZ
Crimpbereich Crimping range	2 x 0,5 – 2 x 1,5 mm ² (AWG 2 x 20 – 2 x 16)
Crimplänge CL Crimping length CL	8 mm (0.31 in.)
Einführlänge Infeed length	35 mm (1.38 in.)
Taktzeit ca. Cycle time approx.	1,5 s
Anschluss Power supply	100 – 240/50 – 60/110 V/Hz/VA
Druckluftanschluss Air pressure	5,5 bar (79.77 psi)
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	390 x 330 x 460 mm (15.4 x 13 x 18.1 in.)
Gewicht Weight	31 kg (68.34 lbs)
Bestell-Angaben Order specifications	V10AL000183