

Universal Stripper-Crimper Universal stripper-crimper

UNIC-G für Z+F Aderendhülsen auf Rollen


Technische Kurzinformation

Die UNIC-G ist ein elektropneumatisch angetriebener Abisolier- und Crimpautomat. Diese Maschine ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verarbeitung von Z+F Aderendhülsen auf Rollen im Bereich von 0,5 bis 2,5 mm² (AWG 20 – 14) ohne Werkzeugwechsel.


UNIC-G for Z+F ferrules on reel

Technical information


The UNIC-G is an electropneumatic stripper-crimper. This machine allows a quick and reliable processing of Z+F ferrules on reel in the range of 0.5 up to 2.5 mm² (AWG 20 – 14) without changing the tools.



Optional: PZ3
Optional: PZ3



Standard: Trapez/Trapezium



Technische Daten Technical data	UNIC-G
Crimpbereich Crimping range	0,5 – 2,5 mm ² (AWG 20 – 14)
Crimplänge Crimping length	8 mm (0.31 in.)
Einführlänge Infeed length	35 mm (1.38 in.)
Taktzeit ca. Cycle time approx.	1,5 s
Anschluss Power supply	100 – 240/50 – 60/25 V/Hz/VA
Druckluftanschluss Air pressure	5,5 bar (79.77 psi)
Abmessungen (B x T x H) Dimensions (w x d x h)	390 x 330 x 430 mm (15.4 x 13 x 16.9 in.)
Gewicht Weight	23 kg (50.71 lbs)
Bestell-Angaben Order specifications	V10AG000170

Verarbeitbare Aderendhülsen Usable ferrules
Z+F Aderendhülsen auf Rollen for Z+F ferrules on reel
0,5/8N
0,75/8N
1/8N
1,5/8N
2,5/8N